UHELD UNDER OPBEVARING/TRANSPORT

Enhver der forårsager eller konstaterer forurening med olie- eller kemikalieaffald har pligt til at underrette kommunen herom.

For at sikre arbejdsmiljøet i kloaksystemet og begrænse uheldets skadevirkning, skal underretningen ske straks.

Drej 112 eller ring til miljøafdelingen på tlf: 39575929

GLADSAXE KOMMUNE
BY- OG MILJØFORVALTNINGEN
MILJØAFDELINGEN
Rosenkæret 39, 2860 Søborg
Tlf: 39 57 59 29

Åbningstider:

Mandag-onsdag:	09:00 – 15:00
Torsdag:	09:00 – 17:30
Fredag;	09:00 – 14:00

Telefontider:

Mandag-onsdag:	09:00 – 15:30
Torsdag:	09:00 – 18:00
Fredag;	09:00 – 14:30

J. nr. 07.13.00A50
Sag: 2006/0000598-001

Gladsaxe Kommune. By- og Miljøforvaltningen, miljøafdelingen. 2006

GLADSAXE

OPBEVARING OG HÅNDTERING AF FARLIGT AFFALD

VEJLEDNING FOR

ERHVERVSVIRKSOMHEDER

OPBEVARING AF FARLIGT AFFALD

VEJLEDNING FOR ERHVERVSVIRKSOMHEDER

Olie- eller kemikalieaffald kan ved forkert håndtering eller uheld medføre alvorlige sundheds- og miljøskader. De mange forurenede virksomhedsgrunde er et eksempel på, at manglende opmærksomhed på spild af selv små mængder, på længere sigt, kan give anledning til væsentlige jord- og grundvandsforureninger. Det er derfor af afgørende betydning, at risikoen for forurening i forbindelse med håndtering og opbevaring af farligt affald forebygges i videst muligt omfang.

Gladsaxe Kommune vedtog d. 13. oktober 1999 Regulativ for farligt affald.
Regulativet omfatter bl.a. bestemmelser om anmeldelse, opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Endvidere indeholder regulativet regler om bødestraf ved overtrædelse af bestemmelser og evt. påbud.

Til supplering af regulativets bestemmelser, har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet denne vejledning om opbevaring af farligt affald på virksomheder. Vejledningen indeholder en række eksempler på indretning af opbevaringsrum, som overholder regulativets bestemmelser om opbevaring af olie og kemikalieaffald.

OPBEVARING

Farligt affald skal opbevares i tæt og forsvarlig lukket emballage med tydelig angivelse af indhold.

OVERDÆKKET PLADS

1) Bunden skal være tæt, f.eks. af beton og uden afløb til kloak.
2) Ved spild må affaldet ikke kunne løbe til kloaksystemet.
3) Pladsen skal være overdækket og i øvrigt sikret mod tilledning af regn eller smeltevand. Pladsen skal indrettes så en mængde svarende til indholdet af største beholderstørrelse kan tilbageholdes. Dette kan f.eks. gøres på en af følgende måder:
    a. Med opkant langs kanterne på pladsen
    b. Med opsamlingsbeholder under stabil rist
    c. Med afløb fra pladsen til tæt opsamlingsbrønd

J. nr. 07.13.00A50
Sag: 2006/0000598-001

HÅNDTERING AF FARLIGT AFFALD

Virksomheder der producerer mindre end 150 liter farligt affald pr. år kan gratis aflevere affaldet til:
Gladsaxe Kommunes modtagestation
Turbinevej 10
2730 Herlev
Åbningstid alle ugens dage fra 09:00-18:00.

Hvis virksomheden årligt har mere farligt affald, end 150 liter, skal dette afleveres til Kommune Kemi, via I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalie Affald (SMOKA).
Afhentningen kan ske ved, at virksomheden ringer direkte til modtagestationen:
I/S SMOKA
Prøvestenen, U-vej 7
2300 København S
tlf.: 33 22 32 37

Farligt affald kan også afleveres til en række modtageanlæg, der har indgået en skriftlig aftale med Gladsaxe kommune. På Gladsaxe Kommunes hjemmeside www.gladsaxe.dk kan man finde en liste med navne på de firmaer, som har indgået aftale med kommunen om transport og behandling af farligt affald.

CONTAINER

Containere specielt indrettet til opbevaring af farligt affald kan anvendes. Kravene til dem er, at der kan tilbageholdes et spild svarende til den største beholderstørrelse, typisk 200 liter. Dette kan ske ved opkant eller opsamlingsbeholder under gulvet i containeren. Anden oplagring af farligt affald skal godkendes af Gladsaxe Kommune

BEREDSKABSLOV

Brandfarlige væsker skal opbevares i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser jf. tekniske forskrifter om brandfarlige væsker, udgivet af Statens Brandinspektion. Ved nyetablering og forandring samt ved oplag over 800 oplagsenheder skal beredskabskontorets tilladelse indhentes.

BYGGE- OG PLANLOV

BYGGETILLADELSE

Der skal indhentes tilladelse hos Byggesagsafdelingen til etablering af skure, overdækninger, halvtage og containere. Afstandsbestemmelserne til skel skal overholdes.